

AIR FOG



ELECTRIC NEBULIZER - VAPORISATEUR ELECTRIQUE - ELEKTRISCHER ZERSTÄUBER



Through his special nozzles, **AIR FOG** is able to nebulize liquid insecticides, disinfectants and every type of liquid until 6-7 meters far. **AIR FOG** can be used for disinfection and disinfestation in a lot of environments like: **breedings, cheese factories, food industries, rural and industrial buildings, public and rural constructions, hospitals, schools, dressing rooms, etc...**

AIR FOG** vaporise à une distance de 6-7 mètres insecticides liquides, désinfectants, antiparasites, etc. **AIR FOG** peut être utilisé pour la désinfection et la désinsectisation dans les locaux d'élevage: **étables, salles de traite, etc.; dans les industries alimentaire, les hôpitaux, les écoles; les parcs et les campings; les serres et sur les arbres fruitiers, etc.

AIR FOG zerstäubt mit seinen drei speziellen Düsen in einem Abstand von 6-7 Metern Insektizide, Schädlingsbekämpfungsmittel, Desinfektionsmittel, usw. **AIR FOG** kann benutzt werden zu Desinfektions- und Entwesungsbehandlungen in: **Ställen, Käsereien, Lebensmittelindustrie, landwirtschaftlichen und industriellen Gebäuden, öffentlichen Lokalen, Krankenhäusern, Schulen, Kasernen, Umkleideräumen, Turnhallen, Magazinen und Lagerhallen, Parks und Campingplätzen, Fahrzeugen und Transportmitteln, Gewächshäusern, Obstbäumen usw.**



OR.MA. s.a.s. - Via U. Saba, 4 - 10028 Trofarello (To) Italy
TEL. +39 011.64.99.064 - FAX +39 011.68.04.102
www.ormatorino.it - e-mail: aircontrol@ormatorino.it

AIR FOG



ELECTRIC NEBULIZER - VAPORISATEUR ELECTRIQUE - ELEKTRISCHER ZERSTÄUBER

FEATURES

- Vortexes and delivery regulator in hostafon
- Tank in corrosion-proof polythene
- Silicone type delivery and suction lift pipes
- Structure with double insulation against short circuits
- Switch directly mounted on the motor casing
- 5 m cable with current tap supplied.
- Delivery regulation valve: enables to continuously and precisely control the quantity of the nebulise mixture

TECHNICAL DATA

- Motor: universal 220 V, 50 Hz. Other voltages and frequencies can be supplied on request (110V - 50 Hz / 120V - 60 Hz)
- Power: 1.000 W
- Tank capacity: 5 l
- Empty weight: 3.5 Kg
- Dimensions: 29 (W) x 43 (h) x 26 (D) cm
- Delivery: 15 l/hr max (with product density 1)
- Average drip diameter: 20:60 micron

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Buses et régulateur de refoulement en hostafon
- Récipient pour liquides en polyène anticorrosif
- Tuyau d'aspiration et de refoulement en silicone
- Structure à double isolement contre le court-circuit
- Creux de 5 mètres en dotation
- Soupape de régulation de l'envoi; permet un contrôle continu et précis de la densité et de la vitesse de la vaporisation

ELEMENTS TECHNIQUES

- Moteur à courant alternatif: 50 Hz, 220 V, 18.000 tours/minutes
- Puissance: 1.000 W
- Contenance du réservoir: 5 litres
- Poids: 3,5 Kg
- Dimensions: 29 (L) x 43 (h) x 26 (P) cm
- Débit: 15 litres/heure maximum (avec produit de densité 1)
- Diamètre moyen d'égouttement: 20:60 micron

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Düsen und Zuflußregler aus Hostafon
- Flüssigkeitsbehälter aus korrosionsfestem Polyethylen
- Zufuhrschläuche und Saugrohr aus Silikonmaterialien
- Struktur mit doppelter Isolierung gegen Kurzschluß
- 5 m mitgeliefertes Kabel
- Zufuhrregelventil für eine ständige und genaue Steuerung der Zerstäubungsdichte und Geschwindigkeit

TECHNISCHE DATEN

- Wechselstrom-Motor: 50 Hz, 220 V, 18.000 U/min
- Leistung : 1.000 W
- Behälterkapazität: 5 Liter
- Gewicht: 3,5 Kg
- Abmessungen: 29 (L)x 43 (h) x 26 (T) cm
- Ausgabe: 15 Liter/Stunde maximal (mit Flüssigkeitsdichte 1)
- Durchschnittlicher Tropfen Durchmesser: 20:60 Mikron

